



CALLE 339 N° 4100 - Esq. Cno. Gral. BELGRANO
(B1879JVN) QUILMES OESTE - Pcia. de BS. AS.
ARGENTINA - Tel / Fax: (5411) 4250-1785 / 2879

www.zuteco.com / info@zuteco.com

Acoplado y laminado de papeles y/o tejidos.

CARACTERISTICAS:

Acoplado de papel, cartulina o tejidos de polipropileno (rafia) con o sin refuerzo de hilados.

El acoplado consiste en el pegado de hojas de igual o distinto tipo, por medio de cola adhesiva, polietileno o polipropileno, logrando un sustrato de dos o más láminas de acuerdo al uso, con posibilidad de impresión y/o incluir entre ellas, refuerzos de hilos para aumentar la resistencia.

Los formatos posibles son desde 40 cm a 160 cm de ancho.

APLICACIÓN:

Los compuestos acoplados son utilizados en diversas aplicaciones como por ejemplo para embalajes industriales, envases de cartulina para alimentos congelados, y para la industria de autopartes, entre otras.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD:

- No almacenar las bobinas plastificadas a la intemperie o en lugares sometidos a temperaturas extremas.
- Mantener alejado el producto de fuentes de ignición o llama, simplemente por la inflamabilidad de los sustratos.
- Para el caso de papeles para alimentación, mantener los envoltorios de las bobinas lo más hermético posible y en perfectas condiciones; almacenando en lugares perfectamente higienizados y libre de insectos y roedores.
- No incinerar en lugares cerrados o con ventilación insuficiente.



CALLE 339 N° 4100 - Esq. Cno. Gral. BELGRANO
(B1879JVN) QUILMES OESTE - Pcia. de BS. AS.
ARGENTINA - Tel / Fax: (5411) 4250-1785 / 2879

www.zuteco.com / info@zuteco.com

