



CALLE 339 N° 4100 - Esq. Cno. Gral. BELGRANO
(B1879JVN) QUILMES OESTE - Pcia. de BS. AS.
ARGENTINA - Tel / Fax: (5411) 4250-1785 / 2879

www.zuteco.com / info@zuteco.com

Coating de Polietileno, Polipropileno + Aditivos.

CARACTERISTICAS:

La aplicación de polietileno y polipropileno es por proceso de coating y consiste en un recubrimiento de la resina en estado semilíquido sobre o entre el o los sustratos.

Puede agregarse a la resina a aplicar aditivos para mejorar el deslizamiento en la cara plastificada de acuerdo al uso y requerimiento del cliente, o bien realizar un tratamiento superficial tipo "corona".

El papel plastificado es un producto usado como barrera contra la humedad, y/o para la posterior adhesión por termo sellado.

El polietileno y polipropileno utilizados son declarados por el fabricante como aptos para estar en contacto con alimentos.

Consiste en dos productos: uno o dos papeles u otros sustratos y una película de polietileno o polipropileno adherido en forma pareja a este y/o entre ellos.

APLICACIÓN:

Se trata de coating de polietileno de Baja Densidad o polipropileno para diversos fines:

- ✓ Bolsas industriales (cemento, alimentos de animales, granos, etc).
- ✓ Envases flexibles (alimentos, azúcar, Yerba, etc).
- ✓ Cartulina (cajas para alimentos congelados, cajas de cartón, envoltorios, etc).
- ✓ Rafia (bolsas industriales, granos, big bag, etc).
- ✓ Metalúrgica (envoltorio o separadores de piezas metálicas, etc)
- ✓ Papeleras (envoltorio de bobinas o resmas)
- ✓ Otros (baberos, calzado, envoltorios en general, etiquetas, usos industriales, etc)
- ✓ Sobre papeles u otros sustratos provistos por el cliente.
- ✓ Sobre papeles solicitados por el cliente.
- ✓ Papel base para silicona.
- ✓ Non Woven acoplado en polipropileno de Bopp impreso/sin impresión.

Los anchos de Papeles que podemos trabajar son desde 45 cm a 170 cm.

La unidad de medida del Polietileno como el Polipropileno, está basada en micrones, nuestro proceso podemos ofrecer desde 15 a 50 micrones, en todo el ancho para papeles



CALLE 339 N° 4100 - Esq. Cno. Gral. BELGRANO
(B1879JVN) QUILMES OESTE - Pcia. de BS. AS.
ARGENTINA - Tel / Fax: (5411) 4250-1785 / 2879

www.zuteco.com / info@zuteco.com

para embalaje y en papeles con necesidad de orillo de 2 a 10 cm, son para la fabricación de bolsas u otros usos determinados por el cliente.

Contamos con dos formas de entregar el producto en su terminación, estos son BRILLANTE o MATE.

Tipos de sustratos: papel kraft, sulfitos, etc; papel laminado con film, cartulina, rafia, u otros sustratos a desarrollar.

Nuestro departamento de desarrollo y producción, trabaja contantemente en nuevos desafíos para la industria, consulte por nuevos desarrollos para llevar adelante.

ANEXOS a pedido por el cliente:

Tratamiento corona: sobre el polietileno (38 dinas).

Aditivo deslizante y/o master Blanco.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD:

- No almacenar las bobinas plastificadas a la intemperie o en lugares sometidos a temperaturas extremas.
- Mantener alejado el producto de fuentes de ignición o llama, simplemente por la inflamabilidad de los sustratos.
- Para el caso de papeles para alimentación, mantener los envoltorios de las bobinas lo más hermético posible y en perfectas condiciones; almacenando en lugares perfectamente higienizados y libre de insectos y roedores.
- No incinerar en lugares cerrados o con ventilación insuficiente.



CALLE 339 N° 4100 - Esq. Cno. Gral. BELGRANO
(B1879JVN) QUILMES OESTE - Pcia. de BS. AS.
ARGENTINA - Tel / Fax: (5411) 4250-1785 / 2879

www.zuteco.com / info@zuteco.com

